





Die Oberfläche von Photo Mechanic Plus

Die Arbeitsoberfläche von Photo Mechanic Plus besteht aus grundsätzlich zwei Bereichen, nämlich dem Navigator und dem Organizer, die mit jeweils einem der beiden Schalter am linken oberen Bildrand zu erreichen sind (der jeweils aktive Schalter ist dunkel hinterlegt, der inaktive hell).



Der **Navigator** mit seiner Oberfläche



Der **Organizer** mit seiner Oberfläche


| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">AA-01 - Die PMP- Oberfläche und der Eintrag „Catalog“ in der Menüleiste</p> | <p style="text-align: center;">Vers.: 1.2 vom 6.12.2021</p> <p style="text-align: center;">Seite 2 von 19</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Anmerkung: In diesem Skriptum wird angenommen, dass die Verwendung des Navigators, der unverändert aus den Vorversionen übernommen wurde, aus den Vorversionen bekannt ist.

Der Organizer

Der Organizer besteht aus zwei Bereichen, nämlich links dem Bedienbereich und rechts dem Anzeigebereich. Der linke Teil des Organizers (siehe Abbildung) ist in drei Teile gegliedert, nämlich dem oberen, dem Bereich zum suchen von Dateien in einem oder mehreren Ordnern („Search“) und dem Bereich zum anfügen oder verändern von Dateien („Add/Modify“). In der Mitte des Bedienbereiches befinden sich am linken Bildrand die Schalter für suchen („search“), filtern („Filter“), durchsuchen („Browse“) und Sammlungen („Collections“) zum anlegen von Bildersammlungen aus bestehenden Katalogen. Im unteren Teil des Bedienbereiches befinden sich die Aufgaben („Tasks“), in denen der Fortschritt alle in der Datenbank aktiven Manipulationen angezeigt wird.

Der linke Fensterabschnitt






**AA-01 - Die PMP-
Oberfläche und der Eintrag
„Catalog“ in der Menüleiste**

Vers.: 1.2 vom 6.12.2021


Seite 3 von 19

Im obersten Teil des Organizer Fensters findet man die angelegten Kataloge (Active Catalogs), mit den Möglichkeiten die Optionsfelder „Search“ (für suchen in bestehenden Katalogen) und „Add/Modify“ (für die Beschickung neu angelegter Kataloge oder deren Ergänzung mit neuen Daten) anzuhaken.

Haken im Feld (bzw. in den Feldern) „Search“ ermöglichen es, in den angehakten Katalogen zu suchen.



Haken im Feld (bzw. in den Feldern) „Add/Modify“ ermöglichen es, die entsprechenden Kataloge mit neuen Daten zu beschicken bzw. bestehende Daten zu modifizieren.



ACHTUNG ! ES WERDEN ALLE KATALOGE, DIE IN DEN FELDERN „ADD/MODIFY“ ANGEHAKT SIND, GLEICHZEITIG MIT DENSELBEN DATEN BESCHICKT !!!!! Sind die Felder unangehakt, werden keine Daten übertragen !

Die Kataloge beinhalten nicht die originalen Bilder, sondern nur Verweise auf die Bilder. Die originalen Bilder bleiben unangetastet, auch beim löschen eines Kataloges !


In der senkrecht angeordneten Seitenleiste des Organizers finden sie Tabs für Suche (Search), Filterung (Filter), Suche (Browse) und Sammlungen (Collections).

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">AA-01 - Die PMP- Oberfläche und der Eintrag „Catalog“ in der Menüleiste</p> | <p style="text-align: center;">Vers.: 1.2 vom 6.12.2021</p> <p style="text-align: center;">Seite 4 von 19</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Rechts davon befinden sich drei markierbare Felder

1. Reuse Search Tabs
2. Only Search Contact Sheet Items
3. Use CaseSensitive Search

zu finden.




Zu 1.) Bei angehaktem Kontrollfeld wird für die erste und jede neuerliche Suche am oberen Bildrand immer nur ein Tab verwendet. Bei leerem Kontrollfeld legt die Datenbank für jede Suche einen neuen Tab am oberen Bildrand an, sodass es möglich ist, Suchergebnisse miteinander zu vergleichen.

Zu 2.) Ermöglicht es, die Suche nur auf Elemente in einem Kontaktblatt zu beschränken (?)

Zu 3.) Normalerweise ist es gleichgültig, ob die Suchbegriffe mit kleinen oder großen Buchstaben geschrieben werden. Ist kein Häkchen angelegt, so unterscheidet das Programm nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung des Suchbegriffs, Das heisst: Ist im Suchfeld (Quick Search) zum Beispiel „priester“ eingetragen, so findet das Programm alle Bilder in denen in den IPTC-Daten entweder „Priester“ oder „priester“ vermerkt ist. Ist in dem gegenständlichen Feld ein Häkchen angelegt, so findet das Programm nur solche Bilder, in denen in dessen IPTC-Daten „priester“ (aber nicht „Priester) eingetragen ist.

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">AA-01 - Die PMP- Oberfläche und der Eintrag „Catalog“ in der Menüleiste</p> | <p style="text-align: center;">Vers.: 1.2 vom 6.12.2021 Seite 5 von 19</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Im unteren Bereich des linken Teils der Arbeitsoberfläche befinden sich die Fortschrittsanzeigen der abzuarbeitenden Aufgaben (Tasks) (z.B.: „Catalog folder scanning“ (Bilder in den Katalog aufnehmen)).



Die Fortschrittsanzeigen sind in beiden Ansichten (Navigator, Organizer) zu sehen.

Grüne Fortschrittsanzeigen bedeuten dass der Task entweder nicht aktiv ist, oder bereits erledigt ist (siehe Beschriftung unter dem Fortschrittsbalken).

Gelbe Fortschrittsanzeigen bedeuten das der Task gerade in Arbeit ist (siehe Beschriftung unter dem Fortschrittsbalken).

Rote Fortschrittsanzeigen bedeuten dass der Task fehlerhaft ist oder ein verlorener Katalog vorhanden ist. (siehe Beschriftung unter dem Fortschrittsbalken). (siehe auch „Catalog Status“ im Menü „Catalogs“)



AA-01 - Die PMP- Oberfläche und der Eintrag „Catalog“ in der Menüleiste

Vers.: 1.2 vom 6.12.2021

Seite 6 von 19

Es gibt Fortschrittsanzeigen für folgende Aufgaben:

Catalog Folder Scanning (Bilder in den Katalog(ordner) scannen)

Catalog Metadata Gathering (Sammeln und eintragen von Katalog Metadaten)

Catalog Metadata Updates (Aktualisieren der Katalog Metadaten)

Catalog Image Preview Generation (Generierung der Katalogvorschau)


Catalog Image Preview Copying (Kopieren der Katalogbildvorschauen)

Ingest (einlesen von Bildern aus externen Speichermedien (Speicherkarten)) (nicht immer sichtbar)

Unter den Fortschrittsbalken sind Kommentare vermerkt, die Auskunft über den Bearbeitungsstand und die Bearbeitungsdauer geben.

Der rechte Fensterabschnitt

Im rechten Fensterabschnitt sind die Bildergebnisse nach Vorgaben im linken Fensterabschnitt zu sehen, also Suchergebnisse, Ergebnisse aus Filterungen, etc.




Unter den gezeigten Bildern sind neben dem standardmässig angezeigten Namen des Bildes in der ersten Zeile der Bildunterschriften, weitere drei Zeilen mit Angaben zum Bild möglich, die in den Vorgaben des Programms (Preferences) frei konfigurierbar sind.



AA-01 - Die PMP-
Oberfläche und der Eintrag
„Catalog“ in der Menüleiste

Vers.: 1.2 vom 6.12.2021

Seite 7 von 19





Die Vorgaben z.B.:


Labels:

Label 1:

Label 2:

Label 3:


ergeben die folgenden Bildunterschriften:



| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">AA-01 - Die PMP- Oberfläche und der Eintrag „Catalog“ in der Menüleiste</p> | <p style="text-align: center;">Vers.: 1.2 vom 6.12.2021</p> <p style="text-align: center;">Seite 9 von 19</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kopfleiste

In der Kopfleiste und der darunter liegenden Werkzeugleiste des rechten Fensterabschnittes befinden sich mehrere Reiter bzw. Wahlschalter.




Der obere Teil der Leiste hat in einem oder mehreren Tabs die letzte(n) Suche(n) gespeichert, die wieder aufrufbar sind.

Der untere Teil beinhaltet v.l.n.r.:

- Darstellung des Cursors als Pfeil/Lupe
- Schieber zur Einstellung der Größe der dargestellten Miniaturansichten der Bilder
- Pulldownmenü zur Sortierung der Bilder nach diversen Sortierkriterien und mit einem Häkchen in Feld „Reverse“, das die Suchergebnisse in umgekehrter Sortierreihenfolge ermöglicht.
- Pulldownmenü zur Unterscheidung der Anzeige zwischen allen Bildern (All), ausgesuchten und markierten oder unmarkierten Bildern (Selected, Tagged, Untagged).
- Auswahlfeld für eine Beurteilung der Bilder nach Anzahl von Sternen
- Auswahlfeld für eine Beurteilung der Bilder nach Farben.

Der Eintrag „Catalog“ in der Menüleiste (das Katalogmenü)



| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">AA-01 - Die PMP- Oberfläche und der Eintrag „Catalog“ in der Menüleiste</p> | <p style="text-align: center;">Vers.: 1.2 vom 6.12.2021 Seite 10 von 19</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Das Menü „Catalog“ ist in der neuen Version von Photo Mechanic, nämlich „Photo Mechanic 6 Plus“ neu. Es beinhaltet 10 verschiedene Einträge in einem Pulldown Menü.

Das Katalogmenü enthält die folgenden Optionen:

Include Selected Items: Nehmen Sie die (in einem Kontaktblatt) ausgewählten Elemente in den Katalog auf.

Remove Selected Items: Entfernen Sie ausgewählte (markierte) Elemente aus dem Katalog.

Scan to Catalog: Scannen Sie Ordner und Dateien in einen Katalog, ohne sie zuvor in einem Kontaktbogen zu öffnen.

Scan to Catalog... ist eine von vielen Möglichkeiten, um Elemente zu Ihrem Katalog hinzuzufügen. Mit „Scan to Catalog...“, können Sie große und verschachtelte Gruppen von Fotos aus Ordnern auf Ihren Festplatten hinzufügen.

Im Menü des Arbeitsbereiches „Scan to catalog...“ geben Sie im Feld „Folders to Scan“ das Verzeichnis oder Verzeichnisse ein, dessen Inhalt Sie in den markierten Katalog (Häkchen bei „Add“ nicht vergessen !) gescannt haben möchten.

Im Feld „Folders to Exclude“ vermerken Sie die Unterverzeichnisse, die sie nicht mitgescannt haben möchten.

Optional können Sie im Bereich „File Extensions to include or Exclude (semi colon separated)“ Dateierweiterungen ein- oder ausschließen.

Exclude these extensions: Alle Dateien außer den von Ihnen aufgelisteten werden gescannt.

Include only these extensions: Es werden nur die von Ihnen aufgelisteten Dateierweiterungen gescannt.

Im Feld „Scan Status“ werden in rascher Reihenfolge diejenigen Elemente angezeigt, die in den Katalog eingescannt werden. Es scheint – des Überblicks wegen - vernünftig zu sein, das Feld „Clear this log when starting new scan“ anzuhaken. Dadurch wird das Feld vor jedem neuen Scan gelöscht.






**AA-01 - Die PMP-
Oberfläche und der Eintrag
„Catalog“ in der Menüleiste**

Vers.: 1.2 vom 6.12.2021

Seite 11 von 19

Nun versichert man sich, dass in dem zu beschickenden Katalog das Feld „Add“ angehakt ist und in allen andren, eventuell aktiven Katalogen, das Feld „Add/Modify“ leer ist (ausser man möchte mehrere Kataloge mit denselben Daten beschicken, was sehr selten der fall sein dürfte).






Sobald ein Scan gestartet wurde, können Sie sofort mit dem Surfen im gerade einzulesenden Katalog beginnen. Bei der Suche sind jedoch nur indizierte Fotos verfügbar. Die Anzahl der sichtbaren Fotos erhöht sich automatisch, wenn die Indizierung fortschreitet oder abgeschlossen ist.

Hinweis: Sie können keine Elemente in einen Katalog scannen, wenn dessen Kontrollkästchen „Add“ nicht aktiviert ist. Die Elemente werden allen Katalogen mit aktiviertem Häkchen hinzugefügt.

Sync Catalogs... Synchronisieren Sie externe Änderungen, die Sie an Fotos die sich bereits in Ihrem Katalog befinden, vorgenommen haben, bzw. fügen Sie neue Fotos in eine bestehende Datenbank ein.

Manage Catalogs...



| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">AA-01 - Die PMP- Oberfläche und der Eintrag „Catalog“ in der Menüleiste</p> | <p style="text-align: center;">Vers.: 1.2 vom 6.12.2021 Seite 13 von 19</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Bereich „Active Catalogs“

Bereiten Sie im Bereich „Active Catalogs“ Kataloge vor, um sie mit Bildern zu beschicken oder um sie zu modifizieren. (Häkchen bei „Add/Modify“) oder bereiten Sie Kataloge vor, um in ihnen zu suchen (Häkchen bei „Search“).


Bereich „Local Catalogs“

In den „Local Catalogs“ werden alle aktuellen, in der Datenbank aktuell verwendende Kataloge angezeigt.

Der Katalog „Default Catalog“ gehört zum Inhalt des Programms „Photo Mechanic Plus“ und ist eine erste Vorgabe für einen handelbaren Katalog. Alle weiteren Kataloge werden oder sind vom Anwender selbst angelegt.

Neuen Katalog anlegen

Um einen neuen Katalog anzulegen, wird der Schalter „New Catalog“ betätigt – Im daraufhin erscheinenden Dialog vergeben Sie unter „Save as“ Katalognamen und unter „Where“ Pfad und legen mit dem Schalter „Save“ einen neuen Katalog an. Daraufhin erscheint der noch leere Katalog in der Liste der „Active Catalogs“.



Bestehende Katalog, der sich nicht unter den „Active Catalogs“ befindet, aktivieren.


Solle ein bereits bestehender Katalog in die Liste der aktiven Kataloge aufgenommen werden, so kann man das mit dem Schalter „Locate Existing Catalog“ bewerkstelligen.




AA-01 - Die PMP- Oberfläche und der Eintrag „Catalog“ in der Menüleiste

Vers.: 1.2 vom 6.12.2021

Seite 14 von 19



Nach betätigen des Schalters öffnet sich ein Verzeichnisbaum, in dem man den gewünschten Katalog auswählt und mit OK bestätigt.




Der Katalog erscheint nun in der Liste der aktiven Kataloge „Active Catalogs“.




AA-01 - Die PMP- Oberfläche und der Eintrag „Catalog“ in der Menüleiste

Vers.: 1.2 vom 6.12.2021

Seite 15 von 19



Möglicherweise wird man nach dem Erscheinen des Kataloges in oranger Schrift aufgefordert, den Katalog im Bereich „Maintenance“ (Instandhaltung) zu integrieren.




Dazu öffnet man den Dialog „Maintenance“ und betätigt dort den Schalter „Reintegrate forgotten Catalog“.




AA-01 - Die PMP-Oberfläche und der Eintrag „Catalog“ in der Menüleiste

Vers.: 1.2 vom 6.12.2021

Seite 16 von 19



Damit wird der neu implementierte Katalog in die aktiven Kataloge eingefügt.



| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">AA-01 - Die PMP- Oberfläche und der Eintrag „Catalog“ in der Menüleiste</p> | <p style="text-align: right;">Vers.: 1.2 vom 6.12.2021</p> <p style="text-align: right;">Seite 17 von 19</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dieser soeben beschriebene Vorgang lässt sich auch dafür verwenden, bestehende Kataloge zu übersiedeln. Erscheint es notwendig, einen bestehenden Katalog an einen anderen Ort zu übersiedeln, kann man das mit der Vorgangsweise „Forget“ / Katalog übersiedeln / „Reintegrate Forgotten Catalog“ bewerkstelligen.


Manipulation bestehender, aktiver Kataloge

Links neben den Katalogen befindet sich jeweils ein kleines Dreieck, das bei betätigen mit der Maus einen neuen, katalogspezifischen Dialog öffnet. Dort wird der Pfad in dem der Katalog liegt angegeben und werden drei Schalter angeboten, nämlich „Forget“, „Rename“ und „Delete“.

Der Schalter „Forget“ nimmt den Katalog aus der Liste, löscht ihn aber nicht (er kann jederzeit wieder implementiert werden.)

Der „Schalter „Rename“ ermöglicht es, den Katalog umzubenennen.

Der Schalter „Delete“ löscht die Datenbank nach einer Sicherheitsabfrage unwiderruflich.



Das Feld „Generate preview & thumbnail proxy images for offline or remote use (recommended)“ (Generieren Sie Vorschaubilder und Thumbnails für die Offline- oder Remote-Verwendung (empfohlen)), sollte durch ein Häkchen markiert sein und ist selbsterklärend.

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">AA-01 - Die PMP- Oberfläche und der Eintrag „Catalog“ in der Menüleiste</p> | <p style="text-align: center;">Vers.: 1.2 vom 6.12.2021 Seite 18 von 19</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Manage Shared Folders... Erstellen Sie einen gemeinsamen Pfad für freigegebene Ordner zwischen mehreren Computern.

Wenn Sie ein einzelner Benutzer sind, aber mehrere Computer verwenden und Elemente in freigegebenen Netzwerkordnern speichern, können Sie Ihre Kataloge zwischen Computern verschieben und verwalten. Sie müssen jedoch zunächst einige Vorbereitungen treffen, da jeder dieser Computer möglicherweise leichte Unterschiede im Pfad aufweist, um das freigegebene Laufwerk zu finden.

Bevor Sie einem Katalog Elemente von freigegebenen Laufwerken hinzufügen:

Gehen Sie zu Catalog/Manage Shared Folders...

Sie sehen ein Dialogfeld. Fügen Sie alle freigegebenen Ordner hinzu, die Sie mit Photo Mechanic Plus auf mehr als einem Computer verwenden möchten.

Anschließend können Sie Ihren Katalogen Fotos aus freigegebenen Ordnern hinzufügen, und Photo Mechanic Plus kann diese Dateien besser auf anderen Computern finden.

Catalog Status... Zeigt den Status katalogbezogener Aufgaben an und ermöglicht das Beenden von Aufgaben, die eingefroren zu sein scheinen. Zeigt weiters auch nicht benutzte Kataloge an.

Catalog Preferences... Einstellungen, die für Kataloge und das Organizer-Bedienfeld spezifisch sind.

Searchable Fields... Zeigt an, welche Metadatenfelder in Katalogen durchsucht werden können. Hier finden Sie eine produktinterne Liste durchsuchbarer Felder.

Alle Felder die mit einem Punkt vor dem Feldnamen markiert sind, werden nach Eingabe eines Suchbegriffes automatisch durchsucht. Soll ein spezielles IPTC – Feld untersucht werden, so ist vor dem Suchbegriff explizit der Name des IPTC-Suchfeldes anzugeben. z.B. „Keywords“ (keywords Sarkozy)



AA-01 - Die PMP-Oberfläche und der Eintrag „Catalog“ in der Menüleiste

Vers.: 1.2 vom 6.12.2021

Seite 19 von 19

| Description | Field Name or Alias | Data Type |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Aperture (F-Stop) | aperture, fstop | Decimal |
| • Caption | caption, capt | Text |
| • City | city, legacy | Text |
| Color Value | colorval | Integer |
| • Copyright | copyright, copr | Text |
| • Country | country, legacy | Text |
| • Creator's Identity | identity | Text |
| • Creator/Photographer | byline, name, photog, phtg | Text |
| • Credit | credit | Text |
| • Event | event, evtnt | Text |
| Exposure Compensation | expcomp | Decimal |
| File Size | filesize, size | Integer |
| File Type | filetype | Text |
| • Filename | filename, file | Text |
| GPS Location | gps, location, loc | GPS |
| Hash Matching Exact File Contents | filehash, file.exact | Text |
| • Headline | headline | Text |
| ISO | iso | Integer |
| ISO Country Code | cc.legacy | Text |
| Image Height | height, h, y | Integer |
| Image Width | width, w, x | Integer |
| • Keywords | keywords, keyw | Text |
| Label | colorlabel, label | Text |
| Lens Used | lensused, lens | Text |
| • Location | subloc.legacy | Text |
| Model | model | Text |
| • Path to File | path | Text |
| Perceptual Hash Matching Similar Images | percep_hash_8, image.similar | Text |
| Perceptual Hash Matching Similar Images (fuzzy) | percep_hash_4, image.fuzzy | Text |
| • Persons shown | personshown, personshown, pershown | Text |
| Rating | rating | Integer |
| Serial Number | serialnumber, serial | Text |
| Sharpness | sharpness, shrp | Integer |
| • Special Instructions | special | Text |
| • State/Province | state.legacy | Text |

Example Searches... Zeigt Beispielsuchen mit der Suchabfragesprache Photo Mechanic Plus an.

| Search Example | Explanation |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basic Searches | |
| -- | An empty pair of double quotes quickly finds all images in every catalog selected for searching. |
| keywords ocean beach pier | The keywords field must contain all of the terms: ocean; beach; pier. |
| keywords ocean or beach or pier | The keywords field must contain at least one of the terms: ocean; beach; pier. |
| city "new york" | Terms enclosed in double quotes are searched as a single phrase. Note that the city field is a multi-column alias. |
| byline caption "John Smith" | Either the byline or caption fields must contain the phrase "John Smith". Multiple fields may be stacked in this way, so long as their types are consistent (e.g. they are all textual, or they are all numeric.) |
| rating = 2 or rating > 4 | The rating field must equal 2, or must be greater than 4. |
| rating <> 0 | The rating field must not equal zero. |
| location within 6.5mi of 40.730610, -73.935242 | The GPS location must be within 6.5 miles of the specified latitude, longitude coordinate. Possible units are: mi (miles); km (kilometers); ft (feet); m (meters). |
| caption is "The whole nine yards." | The caption field is exactly the phrase "The whole nine yards." |
| caption is empty | The caption field contains no data. |
| caption is not empty | The caption field contains some non-blank data. |
| collection vehicles/cars | Include results from hierarchical collection vehicles/cars including sub-collections. |
| Explicit Dates and Times | |
| capturetime = 2004 | The capturetime field must be within the year 2004. |
| capturetime <= 2004-12-03 12:34:56.789 | The capturetime field must be less than or equal to a precise time, on the afternoon of December 3rd, 2004. |
| capturetime between 2004 and 2005 | The capturetime field must be between year 2004 and 2005, inclusive. |
| capturetime between 2004-12 and 2005-1 | The capturetime field must be between December 2004 and January 2005, inclusive. |